DELTALIGHT



OML50 CT - 48V 100W 1,0m + PRISMATIC LENS D TW 1312mm 950 DIM5

REFERENZEN 31163 9005 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 31163 9005 B

Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	2.2
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@ 2700K: LED cluster 24W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3209lm Or @ 5000K: LED cluster 22W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3825lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@ 2700K: 3209lm // 24W // 134lm/W Or @ 5000K: 3825lm // 22W // 174lm/W

Optionen

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: