



NOCTA RD80 DOWN-UP SP 927 DIM5

30115 9205 FBRX

DISPONIBILE IN

ALU GRIGIO 30115 9205 A

NERO 30115 9205 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 30115 9205 FBRX

ANTRACITE 30115 9205 N

BIANCO 30115 9205 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Parete A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	1.4
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.4 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	4 x (LED cluster 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
TM-30	rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	880lm // 8W // 110lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	722lm // 9,2W // 78lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30115_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA RD80 DOWN-UP SP 927 DIM5

30115 9205 FBRX

Notes: