



LUNELLE 52 ON 2 48V 92730 DIM5

32815 9225 BRA-B

BESCHIKBAAR IN

ALU GEBORSTELD-ZWART 32815 9225 BRA-B**GEBORSTELD ANTRACIET-ZWART** 32815 9225 BRAT-B**GEBORSTELD BRUIN BRONS ZWART** 32815 9225 BRBB-B**GEBORSTELD KOPER-ZWART** 32815 9225 BRCU-B**GEBORSTELD GOUD-ZWART** 32815 9225 BRG-B**GEBORSTELD OUD BRONS-ZWART** 32815 9225 BROB-B[Bekijk op website](#)**Algemene info**

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.8

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	485lm // 5,6W // 86lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	388lm // 6,4W // 60lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC


Accessoires

VISOR 52

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32815_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75

☐


21032 0600 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

☐

Licht veranderende onderdelen



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: