


LUNELLE 52 ON 2 48V 92730 DIM5
32815 9225 BRA-B

DISPONIBLE EN
ALU BROSSÉ-NOIR 32815 9225 BRA-B
ANTHRACITE BROSSÉ-NOIR 32815 9225 BRAT-B
BRONZE BRUN BROSSÉ NOIR 32815 9225 BRBB-B
CUIVRE BROSSÉ-NOIR 32815 9225 BRCU-B
OR BROSSÉ-NOIR 32815 9225 BRG-B
BRONZE VIEUX BROSSÉ-NOIR 32815 9225 BROB-B



 [Voir sur le site Web](#)




Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.8
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	G
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	485lm // 5,6W // 86lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	388lm // 6,4W // 60lm/W
Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Accessoires	
VISOR 52	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32815_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75




21032 0600 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: