

LUNELLE 52 ON 2 48V 92730 DIM5

32815 9225 BRA-B

DISPONIBILE IN

ALU SPAZZOLATO-NERO 32815 9225 BRA-B



ANTRACITE SPAZZOLATO-NERO 32815 9225 BRAT-B

BRONZO MARRONE SPAZZOLATO NERO 32815 9225 BRBB-B

RAME SPAZZOLATO-NERO 32815 9225 BRCU-B

ORO SPAZZOLATO-NERO 32815 9225 BRG-B

BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-NERO 32815 9225 BROB-B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.8

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	G

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	485lm // 5,6W // 86lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	388lm // 6,4W // 60lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC


Accessori

VISOR 52

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32815_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 75




21032 0600 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Accessori ottici



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: