

LUNELLE 52 ON 2 48V 92730 DIM5

32815 9225 BRA-B

DOSTĘPNE W

ALU SZCZOTKOWANY-CZARNY 32815 9225 BRA-B



SZCZOTKOWANY ANTRACYT-CZARNY 32815 9225 BRAT-B

SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY CZARNY 32815 9225 BRBB-B

SZCZOTKOWANA MIEDZI-CZARNY 32815 9225 BRCU-B

SZCZOTKOWANE ZŁOTO-CZARNY 32815 9225 BRG-B

STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY-CZARNY 32815 9225 BROB-B



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| LOKALIZACJA | wewnętrzne |
| MONTAŻ | Sufit Montowane na powierzchni |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP20 |
| WAGA (KG) | 0.8 |

Informacje elektryczne

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| ELEKTRYCZNY | 48V-DC |
| KLASA | III |
| TYP ŚCIEMNIACZA | ściemniany poprzez DALI |
| KLASA ENERGETYCZNA | G |

Informacje o źródle światła

| | |
|---|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm |
| SDCM | SDCM3 |
| GRUPA RYZYKA | RG2 |
| BEAMANGLE | 30° |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 485lm // 5,6W // 86lm/W |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA) | 388lm // 6,4W // 60lm/W |

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Akcesoria

VISOR 52

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [32815_XXX5_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

LUNELLE 52 ON 2 48V 92730 DIM5

32815 9225 BRA-B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75



21032 0600 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

Urządzenia do regulacji światła



32810 0010 DC VISOR 52 DC

Notes: