

LUNELLE 52 ON 2 48V 92730 DIM5

32815 9225 BRA-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

МАТОВЫЙ АЛЮМ-ЧЕРНЫЙ 32815 9225 BRA-B



МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ-ЧЕРНЫЙ 32815 9225 BRAT-B

БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА ЧЕРНЫЙ 32815 9225 BRBB-B

МАТОВАЯ МЕДЬ-ЧЕРНЫЙ 32815 9225 BRCU-B

МАТОВОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 32815 9225 BRG-B

МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ 32815 9225 BROB-B



Веб страница продукта



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.8

Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	485lm // 5,6W // 86lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	388lm // 6,4W // 60lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары

VISOR 52


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32815_XXX5_HAND.pdf](#)

LUNELLE 52 ON 2 48V 92730 DIM5

32815 9225 BRA-B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 75



21032 0600 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 35W

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Светопреломляющие устройства



32810 0010 DC VISOR 52 DC

Notes: