





EN-SUITE R HE 93018

26321 9310 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 26321 9310 B
WIT 26321 9310 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 48
INBOUWDIEPTE (MM)	50
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 250mA-DC
Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	D
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 4,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 676lm
TM-30 WAARDEN	rf: 96 / Rg: 99
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	676lm // 4,2W // 161lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	509lm // 4,8W // 105lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 250mA-DC DIM (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26321_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->3(2)

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55

EN-SUITE R HE 93018

26321 9310 W

	21012 0080 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 40	2	☐
	21012 0095 LED POWER SUPPLY 250mA-DC / 10W DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 40	2	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 50	2->2	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 48	2	☐
	21012 0338 LED POWER SUPPLY 250mA / 6W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 40	1	☐

Notes: