
DELTALIGHT




M26L - JUM-OH! 2R 93030 DIM5

АРТИКУЛ 29412 9325 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 29412 9325 B





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	2 x REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 481lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	481lm // 4W // 120lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	398lm // 4,6W // 86lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **29412_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M26L - JUM-OH! 2R 93030 DIM5

29412 9325 B


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников


Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 21

Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 52


Тип диммирования: не диммированный



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 21

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 43


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Варианты цвета корпуса



23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m

DELTALIGHT

M26L - JUM-OH! 2R 93030 DIM5

29412 9325 B




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile

Варианты цвета корпуса




23375 0000 SLM35R - PROFILE






23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m





23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m





23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: