





## LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 92715 DIM5

REFERENZEN 30836 9215 N

ERHÄLTICH IN  
**ALU GRAU** 30836 9215 A  
**SCHWARZ** 30836 9215 B  
**FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN** 30836 9215 FBRX  
**ANTHRAZIT** 30836 9215 N  
**WEISS** 30836 9215 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information                |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH                     | aussenbereich                                                                          |
| INSTALLATION                          | Boden Aufbau, Wand Aufbau                                                              |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN               | IP67                                                                                   |
| SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN | IK07                                                                                   |
| GEWICHT (KG)                          | 2                                                                                      |
| INFORMATION                           | 16 x LENS SP-15°<br>INCL.HONEYCOMB<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

| Elektrische Informationen |          |
|---------------------------|----------|
| ELEKTRISCH                | 48V-DC   |
| KLASSE                    | III      |
| ART DER DIMMUNG           | DALI     |
| ENERGIEKLASSE             | F        |
| ZERTIFIKATE               | CB, ENEC |

| Lichtquelle Info           |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                  |
| LICHTQUELLE                | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 3288lm |
| TM-30                      | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| SDCM                       | SDCM3                                                |
| RISIKOGRUPPE               | RG2                                                  |
| LM80                       | L80 > 150000                                         |
| BEAMANGLE                  | 15°                                                  |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 3288lm // 28,8W // 111lm/W                           |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 2005lm // 33,1W // 61lm/W                            |


| Erforderliches Zubehör    |  |
|---------------------------|--|
| WALL BRACKET SET          |  |
| FLOOR BRACKET SET         |  |
| IP68 CABLE + CONNECTOR 5P |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC   |  |


| Optionen                |  |
|-------------------------|--|
| THROUGH WIRING SET IP68 |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30836\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | # Leuchten              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div> | Min. Strom   Max. Strom |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div><div><b>21032 0390</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 75</div></div></div> <div>2<div><input type="checkbox"/></div></div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Befestigungskomponenten                                                            |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div><div><u>30810 0040</u></div><div>LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div> <div><input type="checkbox"/></div>    |
|                                                                                    | <div><div><u>30810 0040 INOX</u></div><div>WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div> <div><input type="checkbox"/></div>  |
|                                                                                    | <div><div><u>30810 0040 N</u></div><div>WALL BRACKET SET 60 N</div></div> <div><input type="checkbox"/></div>        |
|  | <div><div><u>30810 0050 INOX</u></div><div>WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div> <div><input type="checkbox"/></div> |
|                                                                                    | <div><div><u>30810 0050 N</u></div><div>WALL BRACKET SET 100 N</div></div> <div><input type="checkbox"/></div>       |
|  | <div><div><u>30810 0060 INOX</u></div><div>WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div> <div><input type="checkbox"/></div> |
|                                                                                    | <div><div><u>30810 0060 N</u></div><div>WALL BRACKET SET 200 N</div></div> <div><input type="checkbox"/></div>       |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 92715 DIM5

30836 9215 N



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### elektrische Anschlussteile



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: