



LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 92715 DIM5

30836 9215 N

DISPONIBILE IN

ALU GRIGIO 30836 9215 A

NERO 30836 9215 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 30836 9215 FBRX

ANTRACITE 30836 9215 N

BIANCO 30836 9215 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice, Parete A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK07
PESO (KG)	2
INFORMAZIONI	16 x LENS SP-15° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 3288lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3288lm // 28,8W // 111lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2005lm // 33,1W // 61lm/W

Requisiti

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni


THROUGH WIRING SET IP68

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30836_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	Corrente min. Corrente max.

171 38 63 21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 75

Componenti per il fissaggio			
	<u>30810 0040</u>	LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND	☐
	<u>30810 0040 INOX</u>	WALL BRACKET SET 60 INOX	☐
	<u>30810 0040 N</u>	WALL BRACKET SET 60 N	☐
	<u>30810 0050 INOX</u>	WALL BRACKET SET 100 INOX	☐
	<u>30810 0050 N</u>	WALL BRACKET SET 100 N	☐
	<u>30810 0060 INOX</u>	WALL BRACKET SET 200 INOX	☐
	<u>30810 0060 N</u>	WALL BRACKET SET 200 N	☐

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 92715 DIM5

30836 9215 N



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Componenti per il collegamento elettrico



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: