



M26L - SPY 39 FOCUS 927 DIM5

23430 9205 B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 23430 9205 B

ALU GEBÜRSTET 23430 9205 BRA

GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 23430 9205 BRAT

GEBÜRSTETES KUPFER 23430 9205 BRCU

GEBÜRSTETES GOLD 23430 9205 BRG



GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 23430 9205 BROB

FLEMISH BRONZE 23430 9205 FBR

FLEMISH GOLD 23430 9205 FG

GOLDFARBEN 23430 9205 GC

WEISS 23430 9205 W



[Auf der Website anzeigen](#)






Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	ADJUSTABLE BEAM 15°-45° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	974lm // 8,6W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	290lm // 9,9W // 29lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23430_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
5510090	<u>300 89 48 100</u> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	10
Dimmtyp: nicht dimmbar		
63114125	<u>300 89 48 240</u> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24
Dimmtyp: nicht dimmbar		
1729830	<u>21012 0230</u> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10
Dimmtyp: nicht dimmbar		
Ausschnittmaß (mm): 40		
2239230	<u>21012 0240</u> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20
Dimmtyp: nicht dimmbar		
Ausschnittmaß (mm): 40		


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Erhältliche Farben
	<u>23358 0000</u> SLM26L - PROFILE	
	<u>23358 0010</u> SLM26L - PROFILE 1m	
	<u>23358 0020</u> SLM26L - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 FOCUS 927 DIM5

23430 9205 B



32

23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: