




## D-LINER 19 SBL LOC1 1220 940 RD

32039 9400 B

BESCHIKBAAR IN  
ZWART 32039 9400 B



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	EXCL.LED POWER SUPPLY 780mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>ENERGIE KLASSE</b>	F

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED flex 30W / CRI>90 (R9: 59) / 4000K / 3120lm
<b>SMDC</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L70 > 30000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	3120lm // 30W // 1m/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	2340lm // 34,5W // 68lm/W

### Benodigheden

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

### Opties

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32039\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## D-LINER 19 SBL LOCI 1220 940 RD

32039 9400 B

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

#### Ceiling Type

#### Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

-



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

-

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### Noodunits

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**32010 0195** EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Dimtype: DALI

1

#### Stroomtoevoer



**32010 1200** T CONNECTOR LOC PARALLEL



**32010 1310** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



**32010 1320** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



**32010 1330** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

# DELTALIGHT

## D-LINER 19 SBL LOCI 1220 940 RD

32039 9400 B



**32010 1340** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m



**32010 1350** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**32010 0125** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5

1


Dimtype: DALI



**32010 0425** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5

2->2

Dimtype: DALI



**32010 0455** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5

3->3

Dimtype: DALI

Notes: