DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOC1 1220 940 RD

32039 9400 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 32039 9400 B





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 780mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED flex 30W / CRI>90 (R9: 59) / 4000K / 3120lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3120lm // 30W // lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2340lm // 34,5W // 68lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Опции

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **32039_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOC1 1220 940 RD

32039 9400 B

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP	-
Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули

 # светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Блоки питания

32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL

32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m

32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m

32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOC1 1220 940 RD

32039 9400 B

32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



32010 0125 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5 — 2->2

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



32010 0455 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5 — 3->3

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Notes: