





SUPER-OH! XS PIVOT 39 ADM DIM8

308 22 03 83 ADM ED8 W

BESCHIKBAAR IN

ZWART 308 22 03 83 ADM ED8 B

WIT 308 22 03 83 ADM ED8 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.5
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	INCL.PC SBL 3F MULTI ADAPTER

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 25W / CRI>80 / 3000K / 2940lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2940lm // 25W // 118lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1396lm // 28,8W // 49lm/W

Benodigdheden

TRACK 3F DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [308 22 03 XX ADM ED8 HAND.pdf](#)

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H

Beschikbare kleuren

200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m

1000 m 1.6 kg



200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m

2000 m 3.2 kg



DELTALIGHT

SUPER-OH! XS PIVOT 39 ADM DIM8

308 22 03 83 ADM ED8 W

200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN		Beschikbare kleuren	
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON		Beschikbare kleuren	
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: