



FRAX S 92726



26001 9260 A

ERHÄLTICH IN

ALU GRAU 26001 9260 A

FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 26001 9260 FBRX

ANTHRAZIT 26001 9260 N



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau, Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK06
GEWICHT (KG)	1.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	4 x LENS SP-14° INCL LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL BEAM LENS 26°

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	26°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	878lm // 8W // 110lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	623lm // 9,2W // 68lm/W


Optionen	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Zubehör	
FRAX S KAP	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26001_XX60_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör



26070 0010 N FRAX S KAP N

☐

andere



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: