
DELTALIGHT




FRAX S 92726

REFERENCIA 26001 9260 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 26001 9260 A
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 26001 9260 FBRX
ANTRACITA 26001 9260 N





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	1.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 120° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.BEAM LENS 26°

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	26°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	878lm // 8W // 110lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	623lm // 9,2W // 68lm/W

Opción

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accesorios

FRAX S KAP

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **26001_XX60_HAND.pdf**


DELTALIGHT

FRAX S 92726

26001 9260 A


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz



26070 0010 N FRAX S KAP N ☐

Otros



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐

Notes: