DELTALIGHT

STIP W R 930

223 54 93 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 223 54 93 A
NEGRO 223 54 93 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 223 54 93 FBRX
ANTRACITA 223 54 93 N
BLANCO 223 54 93 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP55
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.GLASS INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385lm
TM-30-15 VALUES	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	385lm // 3,9W // 98lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	265lm // 4,5W // 59lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **223_54_83_HAND.pdf**

Notes:

STIP W R 930

223 54 93 A