



SPY 66 TW 96525 ADM DIM5



24629 9025 FW

DISPONIBILE IN

NERO 24629 9025 B

COMPLETAMENTE BIANCO 24629 9025 FW

BIANCO 24629 9025 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-30° 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 500mA - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 45° available
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1087lm // 9W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	749lm // 10,4W // 72lm/W

Requisiti

SPY 66 TUBE
TRACK 3F DIM


Accessori

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24629_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Accessori ottici



14

24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B


☐



13

24611 0160 GLASS SBL 57


☐



15

24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57


☐



13

24611 0190 SOFTENING LENS 57


☐



14

24611 0200 SPREAD LENS 57

☐




14

24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Finisci il tuo prodotto



30

24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

DELTALIGHT

SPY 66 TW 96525 ADM DIM5

24629 9025 FW

24611 0100 FBR	SPY 66 TUBE FBR	☐
24611 0100 FG	SPY 66 TUBE FG	☐
24611 0100 GC	SPY 66 TUBE GC	☐
24611 0100 W	SPY 66 TUBE W	☐

Riflettore/lente sostituibile

	24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°	☐
	24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°	☐

BINARI COMPATIBILI

TRACK 3F DIM H			Colori disponibili
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN			Colori disponibili
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Colori disponibili
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  

DELTALIGHT

SPY 66 TW 96525 ADM DIM5

24629 9025 FW

Notes: