





SPY 90 93045 ADM DIM5

19883 9335 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 19883 9335 B
WIT 19883 9335 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° 3F DIMMABLE POWER ADAPTER 1050mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 36W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 4592lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	4592lm // 36W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3247lm // 41,4W // 78lm/W

Benodigdheden

SPY 90 TUBE
TRACK 3F DIM


Accessoires

HONEYCOMB 75
SPREAD LENS 75
LINEAR SPREAD LENS 75
SOFTENING LENS 75
GLASS SBL 75

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19883_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen




¹³ **19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐



¹⁴ **19810 0120 B** HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B

☐



¹³ **19810 0130** GLASS SBL 75

☐




¹³ **19810 0140** LINEAR SPREAD LENS 75

☐



¹³ **19810 0150** SOFTENING LENS 75

☐



¹³ **19810 0160** SPREAD LENS 75

☐

Maak je product af



²⁸ **19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

☐

DELTALIGHT

SPY 90 93045 ADM DIM5

19883 9335 W

<u>19810 0170 CR</u>	SPY 90 TUBE CR	☐
<u>19810 0170 DC</u>	SPY 90 TUBE DC	☐
<u>19810 0170 FBR</u>	SPY 90 TUBE FBR	☐
<u>19810 0170 FG</u>	SPY 90 TUBE FG	☐
<u>19810 0170 GC</u>	SPY 90 TUBE GC	☐
<u>19810 0170 PB</u>	SPY 90 TUBE PB	☐
<u>19810 0170 W</u>	SPY 90 TUBE W	☐

Vervangbare reflector / lens

	<u>19810 0200</u>	SPY 90 REFLECTOR 18°	☐
	<u>19810 0210</u>	SPY 90 REFLECTOR 30°	☐
	<u>19810 0220</u>	SPY 90 REFLECTOR 45°	☐

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H				Beschikbare kleuren
<u>200 14 410</u>	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
<u>200 14 420</u>	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
<u>200 14 430</u>	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Beschikbare kleuren
<u>200 13 410</u>	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 

DELTALIGHT

SPY 90 93045 ADM DIM5

19883 9335 W

200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON		Beschikbare kleuren	
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: