



## SPY 39 CLIP SOFT 93020

24166 9020 PB-B

DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 24166 9020 B-B

**ALU SPAZZOLATO-NERO** 24166 9020 BRA-B

**ANTRACITE SPAZZOLATO-NERO** 24166 9020 BRAT-B

**RAME SPAZZOLATO-NERO** 24166 9020 BRCU-B

**ORO SPAZZOLATO-NERO** 24166 9020 BRG-B

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-NERO** 24166 9020 BROB-B

**FLEMISH BRONZE-BLACK** 24166 9020 FBR-B

**FLEMISH GOLD-BLACK** 24166 9020 FG-B

**COMPLETAMENTE BIANCO** 24166 9020 FW

**ORO COLORATO-NERO** 24166 9020 GC-B

**NERO PIANOFORTE-NERO** 24166 9020 PB-B

**BIANCO-BIANCO** 24166 9020 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                                                      |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Semi incassato                                     |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rotondo - 43                                                |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 40                                                          |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP20                                                        |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.3                                                         |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | 0° to 85° girevole, 355° rotazione                          |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | LCA                                         |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                                |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 20°                                                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 508lm // 6,9W // 74lm/W                              |

### Requisiti

SPY 39 TUBE

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP SOFT 93020

24166 9020 PB-B


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24166\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                         | Mounting Kit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling      | -            |
|  Plasterboard        | -            |
|  Wood                | -            |
|  Concrete            | -            |
|  Hollow-core slab   | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Kit di emergenza



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimensione del foro (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐

#### Alimentatore per led








# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

#### # apparecchi

Corrente min. | Corrente max.


## SPY 39 CLIP SOFT 93020

24166 9020 PB-B

|                                                                                    |                                                                          |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2 <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V                                              |                                  |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |                                  |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: DALI                                                |                                  |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |                                  |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2 <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                     |                                  |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 30                                             |                                  |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2 <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili                        |                                  |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 45                                             |                                  |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2 <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na                |                                  |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 56                                             |                                  |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4) <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                     |                                  |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 82                                             |                                  |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 3(2) <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na                            |                                  |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 72                                             |                                  |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2 <input type="checkbox"/>       |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                     |                                  |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2) <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: DALI                                                |                                  |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 72                                             |                                  |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->6(6) <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                     |                                  |
|                                                                                    | Dimensione del foro (mm): 84                                             |                                  |

## SPY 39 CLIP SOFT 93020

24166 9020 PB-B




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 ☐

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) ☐

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 ☐

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 40**



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**

# DELTALIGHT

## SPY 39 CLIP SOFT 93020

24166 9020 PB-B

### Finisci il tuo prodotto

|                                                                                    |                              |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
|    | <b><u>24144 0010 B</u></b>   | SPY 39 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 FBR</u></b> | SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 FG</u></b>  | SPY 39 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 GC</u></b>  | SPY 39 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>24144 0010 W</u></b>   | SPY 39 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>24144 0070</u></b>     | SPY 39 TUBE SBL | <input type="checkbox"/> |

Notes: