
DELTALIGHT




SPYCO 70 93024 ADM

RÉFÉRENCE 19920 9320 B

DISPONIBLE EN
NOIR 19920 9320 B
ENTIÈREMENT BLANC 19920 9320 FW





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Rail Monté sur rail
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	INCL.LED POWER SUPPLY 450/500mA-DC Max. 450mA with HONEYCOMB

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	@ 500mA: LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm Or @ 450mA (+HONEYCOMB): LED array 15,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1913lm
VALEURS TM-30	@ 450mA (+HONEYCOMB): Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	@ 500mA: 2101lm // 17,2W // 123lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 1913lm // 15,3W // 125lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	@ 500mA: 1748lm // 19,8W // 88lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 1127lm // 17,6W // 64lm/W

Références obligatoires

TRACK 3F ON

Accessoires

SPYCO 70 HONEYCOMB

DELTALIGHT

SPYCO 70 93024 ADM

19920 9320 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **19920_XXX0_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



19922 0010 B SPYCO 70 HONEYCOMB B

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F ON			Couleurs disponibles
28900 0020 TRACK 3F ON 2m	2000 m	1.8 kg	
28900 0030 TRACK 3F ON 3m	3000 m	2.7 kg	

Notes: