



## SL19 - SPY 39 92740 DIM5

27025 9235 FBR

DOSTĘPNE W



**CZARNY** 27025 9235 B

**FLEMISH BRONZE** 27025 9235 FBR

**FLEMISH GOLD** 27025 9235 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 27025 9235 GC

**BIAŁY** 27025 9235 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                       |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa       |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                             |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.3                                              |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy                |
| <b>INFORMACJA</b>          | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                  |
| <b>KLASA</b>              | III                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | ściemniany poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                       |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC                |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                               |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                  |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                             |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 40°                                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 844lm // 9,9W // 85lm/W                           |

### Wymagania

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27025\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

## Zasilacz LED

## # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Typ ściemniania: nie ściemnialny



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Typ ściemniania: nie ściemnialny



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

## Urządzenia do regulacji światła



**24144 0030 B** VISOR 39 B

## Zakończ swój produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR



# DELTALIGHT

## SL19 - SPY 39 92740 DIM5

27025 9235 FBR

|                                                                                   |                                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>24144 0010 FG</u></b> SPY 39 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>24144 0010 GC</u></b> SPY 39 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>24144 0010 W</u></b> SPY 39 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>24144 0070</u></b> SPY 39 TUBE SBL   | <input type="checkbox"/> |

### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SHIFTLINE 19 profile                                                                | Dostępne kolory                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
|  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Notes: