





ENTERO RD-M TRIMLESS TW
94018

28467 9010 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 28467 9010 B
BLANCO COMPLETO 28467 9010 FW
ORO COLOREADO 28467 9010 GC



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - Ø KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	135
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	979lm // 9W // 109lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	720lm // 10,4W // 70lm/W

Requisitos	
MOUNTING KIT ENTERO ROUND M	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)	

Accesorios	
ENTERO M HONEYCOMB	
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS	
ENTERO M SPREAD LENS	
ENTERO M SOFTENING LENS	
ENTERO M GLASS SBL	

ENTERO RD-M TRIMLESS TW 94018

28467 9010 B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28467_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC	Required
	 28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC	Required


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 85

2

ENTERO RD-M TRIMLESS TW 94018

28467 9010 B

Mounting Kit




28400 0020 MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.

☐

Dimensión de corte (mm): 127

Mounting Kit techo tensado



28400 0080 MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC

☐


28400 0140 MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC

☐

Dispositivos de modificación de Luz




28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

☐


28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS

☐

28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS

☐

28500 0100 ENTERO M GLASS SBL

☐


28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS TW 94018

28467 9010 B

	28500 0120 B ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B	☐
--	---	--------------------------

Reflector / lente reemplazable

	24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°	☐
---	--	--------------------------

	24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°	☐
---	--	--------------------------

	24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°	☐
---	--	--------------------------

Notes: