



## ENTERO RD-M TRIMLESS TW 94018



28467 9010 B

DISPONIBILE IN

**NERO** 28467 9010 B

**COMPLETAMENTE BIANCO** 28467 9010 FW

**ORO COLORATO** 28467 9010 GC



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                   |                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                                                                                                        |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Incasso                                                                                              |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rotondo - Ø KIT                                                                                               |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 135                                                                                                           |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP20                                                                                                          |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.4                                                                                                           |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | 0° to 30° girevole, 355° rotazione                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD                               |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                     |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                                |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 18°                                                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 979lm // 9W // 109lm/W                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 720lm // 10,4W // 70lm/W                             |

### Requisiti

MOUNTING KIT ENTERO ROUND M

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

### Accessori

ENTERO M HONEYCOMB

ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

ENTERO M SPREAD LENS

ENTERO M SOFTENING LENS

ENTERO M GLASS SBL

ENTERO RD-M TRIMLESS TW 94018

28467 9010 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28467\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>               |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                     |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>            |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.  | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>          |  28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC    | Required |
|                                                                                                                      |  28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC    | Required |


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

# apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 85


2

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M TRIMLESS TW 94018

28467 9010 B


### Kit di montaggio



**28400 0020** MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 127



**28400 0080** MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC

☐


**28400 0140** MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC

☐

### Accessori ottici




**28500 0070** ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

☐


**28500 0080** ENTERO M SPREAD LENS

☐

**28500 0090** ENTERO M SOFTENING LENS

☐

**28500 0100** ENTERO M GLASS SBL

☐


**28500 0110 B** ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M TRIMLESS TW 94018

28467 9010 B

|                                                                                  |                                                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>28500 0120 B</b> ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|

### Riflettore/lente sostituibile

|                                                                                   |                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24611 0220</b> SPY 66 REFLECTOR 18° | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                   |                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24611 0230</b> SPY 66 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                     |                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24611 0240</b> SPY 66 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|

Notes: