





SPY 52 93045 ADM

ODNIESIENIE 19834 9330 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 19834 9330 B
CAŁKOWICIE BIAŁY 19834 9330 FW
BIAŁY 19834 9330 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.9
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-45° 3F MULTI POWER ADAPTER 700mA Optional REFLECTORS 20° & 30° available
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	939lm // 14,3W // 66lm/W

Wymagania

SPY 52 TUBE
 TRACK 3F DIM

Akcesoria

HONEYCOMB 42
 SPREAD LENS 42
 LINEAR SPREAD LENS 42
 SOFTENING LENS 42
 GLASS SBL 42

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19834_XXX0_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła




13 **19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐



13 **19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐




13 **19810 0030** SPREAD LENS 42

☐




13 **19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐



13 **19810 0050** GLASS SBL 42


☐



14 **19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Zakończ swój produkt



40 **19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

DELTALIGHT

SPY 52 93045 ADM

19834 9330 W

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM H			Dostępne kolory
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN			Dostępne kolory
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Dostępne kolory
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  

DELTALIGHT

SPY 52 93045 ADM

19834 9330 W

200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: