



## SOLI - 52 93020 MDL

27112 9320 B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 27112 9320 B  
**COULEUR OR** 27112 9320 GC  
**BLANC** 27112 9320 W



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT            | interieur                                                                                   |
| INSTALLATION           | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension                                     |
| INDICE DE PROTECTION   | IP20                                                                                        |
| POIDS (KG)             | 0.4                                                                                         |
| ORIENTATION            | 0° à 90° inclinable, 360° rotatif                                                           |
| INFORMATIONS           | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Informations électriques |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| ÉLECTRIQUE               | 48V-DC                                             |
| CLASSE                   | III                                                |
| TYPE DIM                 | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | D                                                  |
| CERTIFICATS              | CB, ENEC, LCA                                      |

| Info Source lumineuse             |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1281lm |
| VALEURS TM-30                     | rf: 90 / Rg: 99                                    |
| SDCM                              | SDCM1                                              |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                     |
| BEAMANGLE                         | 20°                                                |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 1281lm // 10,3W // 125lm/W                         |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 803lm // 11,8W // 68lm/W                           |

| Références obligatoires |  |
|-------------------------|--|
| SPY 52 TUBE             |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Références optionnelles |  |
|-------------------------|--|
| DIMMABLE MODULATOR      |  |

| Accessoires           |  |
|-----------------------|--|
| HONEYCOMB 42          |  |
| SPREAD LENS 42        |  |
| LINEAR SPREAD LENS 42 |  |
| SOFTENING LENS 42     |  |
| GLASS SBL 42          |  |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27112\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### SMART 48

### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

### les alimentations led

### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Type de gradation: non dimmable



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

SOLI - 52 93020 MDL

27112 9320 B



22  
392  
30

**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

16 ☐

modifier les dispositifs de lumière



13  
Ø42

**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐



13  
Ø42

**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐



13  
Ø42

**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐



13  
Ø42

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐



13  
Ø42

**19810 0050** GLASS SBL 42

☐




14  
Ø42

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Terminez votre produit



40  
Ø49

**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 93020 MDL

27112 9320 B

|                      |                |                          |
|----------------------|----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FG</b> | SPY 52 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b> | SPY 52 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>  | SPY 52 TUBE W  | <input type="checkbox"/> |

### Réflecteur / lentille remplaçable

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>19810 0190</b> SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## COMPOSABLES COMPATIBLES

| SOLISCAPE profile                                                                                                         | Couleurs disponibles                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m |  |
| <br><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m |  |

Notes: