
DELTALIGHT




# M26L - HALOSCAN MP 92721 DIM5

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 23124 9225 B

DISPONIBILE IN
**NERO** 23124 9225 B
**BIANCO** 23124 9225 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.3 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 45° girevole, 355° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | LENS FL-21°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | DALI |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 21° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 812lm // 9,9W // 82lm/W |

**Note**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Accessori**

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

DELTALIGHT

# M26L - HALOSCAN MP 92721 DIM5

23124 9225 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **23124_XXX5_HAND.pdf**


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Alimentatore per led

### # apparecchi


# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**

### Accessori ottici





**23110 0040** HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS




**23110 0050 B** HALOSCAN HONEYCOMB B

# M26L - HALOSCAN MP 92721 DIM5

23124 9225 B





**23110 0060 B** HALOSCAN KAP MP B

**23110 0060 W** HALOSCAN KAP MP W


## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colori disponibili





**23358 0000** SLM26L - PROFILE




**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m





**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m





**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m

### SHIFTLINE M35R profile


Colori disponibili




**23375 0000** SLM35R - PROFILE




**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m





**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m

DELTALIGHT

## M26L - HALOSCAN MP 92721 DIM5

23124 9225 B




**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m

Notes: