





## INFORM 40 SQ 180 PDS DOWN 94063 DIM5

30714 9435 B-B

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 30714 9435 B-B

**WIT-ZWART** 30714 9435 W-B



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                                                                       |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw, Plafond Gependeld                                                                                                            |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                                                                         |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 3                                                                                                                                            |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                                                                                                               |
| <b>INFO</b>                   | INCL.PRESENCE & DAYLIGHT SENSOR<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6)<br>Power selection to be set on driver<br>EXCL.CABLE SUSPENSION |

### Elektrische info

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 220-240V / 0 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>          | I                    |
| <b>VOEDING</b>         | YES                  |
| <b>DIM TYPE</b>        | DALI                 |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | D                    |

### Info lichtbron

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                                                                                  |
| <b>LICHTBRON</b>                | HO: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3987lm<br>Or<br>LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 90 / Rg: 101<br>rf: 90 / Rg: 101                                                                                 |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3                                                                                                                |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                                                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 60000                                                                                                          |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 63°                                                                                                                  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | HO: 3987lm // 27W // 148lm/W<br>Or<br>2643lm // 16,3W // 162lm/W                                                     |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | HO: 2759lm // 31W // 89lm/W<br>Or<br>1829lm // 18,7W // 98lm/W                                                       |

### Opties

INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET  
CABLE BASE R / S

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30714\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer



41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W

☐


41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

☐

#### Bevestigingscomponenten



**30710 0010 B** INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m B

☐

**30710 0010 W** INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m W

☐


**30710 0030 B** INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m B

☐

**30710 0030 W** INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m W

☐


# DELTALIGHT

## INFORM 40 SQ 180 PDS DOWN 94063 DIM5


30714 9435 B-B

### Diverse

---



**26510 0010** PDS REMOTE CONTROL

☐

**26510 0020** PDS SENSOR PROGRAMMER

☐

Notes: