





INFORM 40 SQ 180 PDS DOWN
94063 DIM5

30714 9435 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 30714 9435 B-B
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 30714 9435 W-B



Веб страница продукта



Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PRESENCE & DAYLIGHT SENSOR INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver EXCL.CABLE SUSPENSION
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	HO: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3987lm Or LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 101 rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	HO: 3987lm // 27W // 148lm/W Or 2643lm // 16,3W // 162lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	HO: 2759lm // 31W // 89lm/W Or 1829lm // 18,7W // 98lm/W

Опции	
INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET CABLE BASE R / S	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30714_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐

Компоненты крепления


	<u>30710 0010 B</u> INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m B	☐
	<u>30710 0010 W</u> INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m W	☐
	<u>30710 0030 B</u> INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m B	☐
	<u>30710 0030 W</u> INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m W	☐

DELTALIGHT


INFORM 40 SQ 180 PDS DOWN 94063 DIM5

30714 9435 B-B

Другое



26510 0010 PDS REMOTE CONTROL

☐

26510 0020 PDS SENSOR PROGRAMMER

☐

Notes: