
DELTALIGHT




EN-SUITE R HE 93037

RÉFÉRENCE 26321 9330 B

DISPONIBLE EN
NOIR 26321 9330 B
BLANC 26321 9330 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 48
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	50
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 250mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	D

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 4,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 676lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	676lm // 4,2W // 161lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	543lm // 4,8W // 112lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 250mA-DC DIM (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **26321_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

EN-SUITE R HE 93037

26321 9330 B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 **System ceiling**	-
 **Plasterboard**	-
 **Wood**	-
 **Stretched ceiling**	-


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2) ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(2) ☐

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->6(6) ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir


Dimension de découpe (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->3(2) ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 2(2) ☐


Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55

DELTALIGHT

EN-SUITE R HE 93037


26321 9330 B



21012 0080 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC — 2

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 40



21012 0095 LED POWER SUPPLY 250mA-DC / 10W DIM5 — 2

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 40



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2->2

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 50



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



21012 0338 LED POWER SUPPLY 250mA / 6W DIM8 — 1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40

Notes: