
DELTALIGHT




# SPL14 - SPY 39 L 93020 MDL

**REFERENZEN** 27323 9320 W

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 27323 9320 B
**FLEMISH BRONZE** 27323 9320 FBR
**FLEMISH GOLD** 27323 9320 FG
**GOLDFARBEN** 27323 9320 GC
**WEISS** 27323 9320 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.4 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar |
| **INFORMATION** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| **ENERGIEKLASSE** | D |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 683lm // 9,9W // 69lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Optionen**

DIMMABLE MODULATOR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **27323_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SPL14 - SPY 39 L 93020 MDL

27323 9320 W


## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### SMART 48

**# Leuchten**


**Min. Strom | Max. Strom**

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 19


**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

### LED Betriebsgeräte

**# Leuchten**


**Min. Strom | Max. Strom**

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 40**

DELTALIGHT

# SPL14 - SPY 39 L 93020 MDL

27323 9320 W

## Beenden Sie Ihr Produkt




**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B ☐

**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR ☐

**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG ☐

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC ☐

**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W ☐

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

### D-LINER SHIFTLINE 19

Erhältliche Farben





**29110 0010** D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m ●





**29110 0030** D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m ●

### SPLITLINE 14 profile

Erhältliche Farben




**27300 0020** SPL14 - PROFILE 2m ●




**27300 0030** SPL14 - PROFILE 3m ●

Notes:

## SPL14 - SPY 39 L 93020 MDL

27323 9320 W