
DELTALIGHT




# FRAX S 92726

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 26001 9260 N

DISPONIBILE IN
**ALU GRIGIO** 26001 9260 A
**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 26001 9260 FBRX
**ANTRACITE** 26001 9260 N




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | outdoor |
| **IP** | Pavimento Soffitto/Superficie,Parete Soffitto/Superficie |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP65 |
| **PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO** | IK06 |
| **PESO (KG)** | 1.5 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 120° girevole, 360° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | 4 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 26° |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | I |
| **ALIMENTATORE** | YES |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | non dimmerabile |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |
| **CERTIFICATI** | EPD, RCM |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm |
| **TM-30** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 26° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 878lm // 8W // 110lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 623lm // 9,2W // 68lm/W |

**Opzioni**

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

**Accessori**

FRAX S KAP

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **26001_XX60_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# FRAX S 92726

26001 9260 N


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Accessori ottici




**26070 0010 N** FRAX S KAP N ☐

### Altro



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐

Notes: