



SUPERLOOP VC 120 SBL 930

321 512 93 B



BESCHIKBAAR IN

ZWART 321 512 93 B

FLEMISH BRONZE 321 512 93 FBR

FLEMISH GOLD 321 512 93 FG

WIT 321 512 93 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	3.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 5022-6665lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	6665lm // 50,3W // 132lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	4005lm // 57,8W // 69lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [321_512_93_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Power box

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




321 55 309 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 B

1

Dimtype: DALI

321 55 309 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 W

1




321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B

1

Dimtype: 1-10V

321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W

1




20548 0015 B SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B

1

Dimtype: DALI

20548 0015 W SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W

1



20548 0025 B SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B

1

Dimtype: DALI

20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W

1

LED voedingen

armaturen






armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

SUPERLOOP VC 120 SBL 930

321 512 93 B

	<u>300 90 129</u> LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 84	1	☐
	<u>300 90 130</u> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 95	1	☐
	<u>300 90 132</u> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 80	1	☐

Notes: