



## SUPERLOOP VC 120 SBL 930

321 512 93 B



DISPONIBLE EN

**NOIR** 321 512 93 B

**FLEMISH BRONZE** 321 512 93 FBR

**FLEMISH GOLD** 321 512 93 FG

**BLANC** 321 512 93 W



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                                                                                   |
| <b>INSTALLATION</b>         | Plafond Suspendu                                                                                                                            |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                                                                                        |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 3.8                                                                                                                                         |
| <b>ORIENTATION</b>          | non réglable                                                                                                                                |
| <b>INFORMATIONS</b>         | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, EAC, ENEC, EPD                   |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                            |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 5022-6665lm |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM3                                                          |
| <b>LM80</b>                              | L70 > 30000                                                    |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 6665lm // 50,3W // 132lm/W                                     |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 4005lm // 57,8W // 69lm/W                                      |

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM  
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA  
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [321\\_512\\_93\\_HAND.pdf](#)


### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### Power box

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**321 55 309 ED5 B** SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 B

1

Type de gradation: DALI

**321 55 309 ED5 W** SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 W

1




**321 55 312 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B

1

Type de gradation: 1 à 10 V

**321 55 312 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W

1




**20548 0015 B** SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B

1

Type de gradation: DALI

**20548 0015 W** SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W

1



**20548 0025 B** SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B

1

Type de gradation: DALI

**20548 0025 W** SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W

1

#### les alimentations led




#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

## SUPERLOOP VC 120 SBL 930

321 512 93 B

|                                                                                  |                                                         |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>300 90 129</b> LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5  | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: DALI</b>                                                   |                                                         |   |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 84</b>                                             |                                                         |   |                          |
|  | <b>300 90 130</b> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: DALI</b>                                                   |                                                         |   |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 95</b>                                             |                                                         |   |                          |
|  | <b>300 90 132</b> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: 1 à 10 V</b>                                               |                                                         |   |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 80</b>                                             |                                                         |   |                          |

Notes: