DELTALIGHT



# SUPER-OH! SLIM 80 CS SBL DOWN-UP 930

**REFERENZEN** 20735 9300 B

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 20735 9300 B
**WEISS** 20735 9300 W







Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Pendel |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 3.2 |
| **VERSTELLBARKEIT** | nicht verstellbar |
| **INFORMATION** | INCL.PC SBL<br>DOWN: INCL.LED POWER SUPPLY 900mA<br>UP: INCL.LED POWER SUPPLY 700mA<br>INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m<br>POWER VIA CABLE SUSPENSION<br>CABLING 2 CIRCUITS |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 220-240V / 50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **NETZGERÄT** | YES |
| **ART DER DIMMUNG** | nicht dimmbar |
| **ENERGIEKLASSE** | D |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC, RCM |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | DOWN: LED cluster 28,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4570lm<br>UP: LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3542lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | DOWN: 4570lm // 28,6W // 159lm/W<br>UP: 3542lm // 22,3W // 159lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | DOWN: 2961lm // 33W // 90lm/W<br>UP: 2699lm // 26W // 105lm/W |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **20735_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

## SUPER-OH! SLIM 80 CS SBL DOWN-UP 930

20735 9300 B

Notes: