DELTALIGHT

OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 656mm 940

RÉFÉRENCE 31639 9400 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31639 9400 B

Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1
INFORMATIONS	INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 9,7W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1663lm UP: LED cluster 8,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1322lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 1663lm // 9,7W // 171lm/W UP: 1322lm // 8,2W // 162lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026