



OML50 - PRISMATIC LENS DU HE
656mm 940

31639 9400 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 31639 9400 B

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1
INFORMATION	INCL LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN: LED cluster 9,7W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1663lm UP: LED cluster 8,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1322lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN: 1663lm // 9,7W // 171lm/W UP: 1322lm // 8,2W // 162lm/W

Notes: