



M20/M26H - SPY 52 93030 MDL

23323 9340 FG

DISPONIBLE EN

NOIR 23323 9340 B

FLEMISH BRONZE 23323 9340 FBR

FLEMISH GOLD 23323 9340 FG

COULEUR OR 23323 9340 GC

BLANC 23323 9340 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	936lm // 14,3W // 66lm/W

Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Références obligatoires

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

M20/M26H - SPY 52 93030 MDL

23323 9340 FG

LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23323_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

13

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


SMART 48

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

13

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

13

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires




de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 93030 MDL


23323 9340 FG



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Type de gradation: non dimmable


7☐



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

Type de gradation: non dimmable

16☐




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

7☐




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40


14☐

modifier les dispositifs de lumière




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐



19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐




19810 0030 SPREAD LENS 42

☐



19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐



19810 0050 GLASS SBL 42

☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 93030 MDL

23323 9340 FG

 14 Ø42	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐
---	---	--------------------------

Terminez votre produit

 40 Ø49	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Réflecteur / lentille remplaçable







 18 Ø45	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
 18 Ø45	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
 18 Ø45	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 93030 MDL

23323 9340 FG


COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile		Couleurs disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	        
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	        
SPLITLINE M20 ST profile		Couleurs disponibles
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	 
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	 
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	 
SPLITLINE M20 profile		Couleurs disponibles
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 93030 MDL

23323 9340 FG



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: