





SPYCO 70 93024 ADM DIM5

19920 9325 B

DISPONIBLE EN

NOIR 19920 9325 B

ENTIÈREMENT BLANC 19920 9325 FW



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Rail Monté sur rail
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450/500mA-DC Max. 450mA with HONEYCOMB
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	@ 500mA: LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm Or @ 450mA (+HONEYCOMB): LED array 15,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1913lm
VALEURS TM-30	@ 500mA: rf: 90 / Rg: 99 @ 450mA (+HONEYCOMB): rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	@ 500mA: 2101lm // 17,2W // 123lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 1913lm // 15,3W // 125lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	@ 500mA: 1748lm // 19,8W // 88lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 1127lm // 17,6W // 64lm/W
Références obligatoires	
TRACK 3F ON	
Accessoires	
SPYCO 70 HONEYCOMB	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19920_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



19922 0010 B SPYCO 70 HONEYCOMB B



TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM ON			Couleurs disponibles	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  	

Notes: