



SPYCO 70 93024 ADM DIM5



ODNIESIENIE

19920 9325 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 19920 9325 B

CAŁKOWICIE BIAŁY 19920 9325 FW



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 350° obrotowy
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450/500mA-DC Max. 450mA with HONEYCOMB

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 500mA: LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm Or @ 450mA (+HONEYCOMB): LED array 15,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1913lm
TM-30 VALUES	@ 450mA (+HONEYCOMB): Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 500mA: 2101lm // 17,2W // 123lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 1913lm // 15,3W // 125lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	@ 500mA: 1748lm // 19,8W // 88lm/W Or @ 450mA (+HONEYCOMB): 1127lm // 17,6W // 64lm/W

Wymagania

TRACK 3F ON

Akcesoria

SPYCO 70 HONEYCOMB

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19920_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła



19922 0010 B SPYCO 70 HONEYCOMB B



KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM ON				Dostępne kolory		
<u>200 12 410</u>	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg			
<u>200 12 420</u>	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg			
<u>200 12 430</u>	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg			

Notes: