



STIP W R 930

223 54 93 N

BESCHIKBAAR IN



ALU GRIJS 223 54 93 A

ZWART 223 54 93 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 223 54 93 FBRX

ANTRACIET 223 54 93 N

WIT 223 54 93 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP55
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.GLASS INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATES	CB, EAC, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385lm
TM-30 WAARDEN	rf: 92 / Rg: 98
SMD	SDCM2
RISK-GROEP	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	385lm // 3,9W // 98lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	265lm // 4,5W // 59lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [223_54_83_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

STIP W R 930

223 54 93 N