DELTALIGHT



# DEEP RINGO TRIMLESS HE 93040

**АРТИКУЛ** 19441 9330 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 19441 9330 B
**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 19441 9330 BRA
**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 19441 9330 BRAT
**БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА** 19441 9330 BRBB
**МАТОВАЯ МЕДЬ** 19441 9330 BRCU
**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 19441 9330 BRG
**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 19441 9330 BROB
**КРЕМОВЫЙ** 19441 9330 CR
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 19441 9330 FBR
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 19441 9330 FG
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 19441 9330 GC
**ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ** 19441 9330 PB
**БЕЛЫЙ** 19441 9330 W







Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ |
| **РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)** | круглый - Ø KIT |
| **ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ** | 95 |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP23/20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.3 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | не регулируется |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | LENS WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | Согласно внешнего блока питания |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | D |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | EPD, LCA |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 945lm // 6W // 157lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 768lm // 7W // 111lm/W |

**Примечания**

High Efficacy : > 100lm/W

**Обязательные комплектующие**

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 101
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

DELTALIGHT

# DEEP RINGO TRIMLESS HE 93040

19441 9330 B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **19441_XXX0_HAND.pdf**

## ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Plasterboard** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Stucanet** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Concrete + plaster** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Lintel + plaster** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  **Ventilation in plasterboard** | 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | Required |
| | 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 | Required |
| | 29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101 | Required |
|  **Ventilation in concrete + plaster** | 29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101 | Required |
| | 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 | Required |
| | 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | Required |
|  **Cold stretched ceiling** | 15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC | Required |
|  **Warm stretched ceiling** | 15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC | Required |

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Аварийные модули



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Размер монтажного отверстия (mm): 27**

DELTALIGHT

# DEEP RINGO TRIMLESS HE 93040

19441 9330 B

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

## Светодиодные источники питания

## # светильников

**Мин. ток | Макс. ток**

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 2(1)

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 1

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 42**




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 — 2->2

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1(1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1(0)

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 47**




**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2->3(2)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**

## Монтажные комплекты




**15212 0070** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC

# DEEP RINGO TRIMLESS HE 93040

19441 9330 B




**15212 0150** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC




**15212 2000** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

**Размер монтажного отверстия (mm): 105**

## Mounting kits side air + light




**29810 0010** MOUNTING KIT SIDE AIR 101

**Размер монтажного отверстия (mm): 168**

## Mounting kits top air + light




**29810 0210** MOUNTING KIT TOP AIR 101

**Размер монтажного отверстия (mm): 135**

## Mounting kits side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

**Размер монтажного отверстия (mm): 168**

## Mounting kits top air only




**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

**Размер монтажного отверстия (mm): 135**

DELTALIGHT

# DEEP RINGO TRIMLESS HE 93040

19441 9330 B

## Mounting kits no air




**29810 0050** MOUNTING KIT NO AIR 101

**Размер монтажного отверстия (mm): 168**

Notes: