





OCTAV 39 ON 2 93020 DIM8

29019 9328 B-B

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 29019 9328 B-B

BIANCO-BIANCO 29019 9328 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.8
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2178lm // 17,2W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1365lm // 19,8W // 69lm/W

Requisiti

SPY 39 LTUBE

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29019_XXX8_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

OCTAV 39 ON 2 93020 DIM8

29019 9328 B-B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Finisci il tuo prodotto



24144 0020 B SPY 39 L TUBE B

24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR

24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG

24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC

24144 0020 W SPY 39 L TUBE W

Notes: