



OBIN ON 92724 DIM5

30511 9225 BRBB

BESCHIKBAAR IN

ZWART 30511 9225 B

ALU GEBORSTELD 30511 9225 BRA

GEBORSTELD ANTRACIET 30511 9225 BRAT



GEBORSTELD BRUIN BRONS 30511 9225 BRBB

GEBORSTELD GOUD 30511 9225 BRG

GEBORSTELD OUD BRONS 30511 9225 BROB

CRÈME 30511 9225 CR

WIT 30511 9225 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	LENS FL-24° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1217lm // 13,3W // 91lm/W

Benodigdheden

SPY 90 TUBE


Accessoires

HONEYCOMB 75


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30511_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen

	19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B	☐
--	---	--------------------------

Maak je product af

	19810 0170 B SPY 90 TUBE B	☐
	19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR	☐
	19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC	☐
	19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR	☐
	19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG	☐
	19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC	☐
	19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB	☐
	19810 0170 W SPY 90 TUBE W	☐

Notes:

DELTALIGHT

OBIN ON 92724 DIM5

30511 9225 BRBB