



TGL-TR - SPY 27 93030

18717 9320 W

DOSTĘPNE W


CZARNY 18717 9320 B

FLEMISH BRONZE 18717 9320 FBR

FLEMISH GOLD 18717 9320 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 18717 9320 GC

BIAŁY 18717 9320 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-30° EXCLED POWER SUPPLY 350mA-DC SPY 27 TUBE included (B for all versions W for FW version)

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	787lm // 5,8W // 135lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Akcesoria

VISOR 27

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **18717_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

TGL-TR - SPY 27 93030

18717 9320 W

Notes: