





D-LINER 19 SBL LOC2 1220 930 RD

32049 9300 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 32049 9300 B



 [Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 780mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green
Elektrische info	
KLASSE	III
ENERGIE KLASSE	F
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED flex 30W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 3120lm
SMDC	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3120lm // 30W // 1m/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2340lm // 34,5W // 68lm/W
Benodigheden	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	
Opties	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32049_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOC2 1220 930 RD

32049 9300 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Noodunits

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

1

Dimtype: DALI

Stroomtoevoer



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

DELTALIGHT

D-LINER 19 SBL LOC2 1220 930 RD

32049 9300 B



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m




LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



32010 0125 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5

1

Dimtype: DALI



32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5

2->2

Dimtype: DALI

Notes: