
DELTALIGHT




# LOGIC LINEAR ON 880 92715 DIM5

**REFERENZEN** 30835 9215 B

ERHÄLTLICH IN
**ALU GRAU** 30835 9215 A
**SCHWARZ** 30835 9215 B
**FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN** 30835 9215 FBRX
**ANTHRAZIT** 30835 9215 N
**WEISS** 30835 9215 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | aussenbereich |
| **INSTALLATION** | Boden Aufbau,Wand Aufbau |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP67 |
| **SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN** | IK07 |
| **GEWICHT (KG)** | 2 |
| **INFORMATION** | 16 x LENS SP-15°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | DALI |
| **ENERGIEKLASSE** | F |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 3288lm |
| **TM-30** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 15° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 3288lm // 28,8W // 111lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 2880lm // 33,1W // 87lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Optionen**

THROUGH WIRING SET IP68

DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR ON 880 92715 DIM5

30835 9215 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30835_XXX5_HAND.pdf**


## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### LED Betriebsgeräte

**# Leuchten**

# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

**Min. Strom | Max. Strom**




**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 2

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 75**

### Befestigungskomponenten



**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND


**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX

**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N



**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX

**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N



**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX

**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N

DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR ON 880 92715 DIM5

30835 9215 B



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

## elektrische Anschlussteile



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

Notes: