
DELTALIGHT




# SOLI - 66 92718 Q-DIM

**АРТИКУЛ** 27125 921Q B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 27125 921Q B
**БЕЛЫЙ** 27125 921Q W




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | Системы низкого напряжения Системный светильник |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.5 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 90° swiveling, 360° rotatable |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 48V-DC |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | Qbus dim |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | E |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | CB, ENEC, LCA |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED array 21W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2356lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 18° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 2356lm // 21W // 112lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 1682lm // 24,2W // 70lm/W |

**Обязательные комплектующие**

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Аксессуары**

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

DELTALIGHT

# SOLI - 66 92718 Q-DIM

27125 921Q B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **27125_XXXQ_HAND.pdf**


## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Светодиодные источники питания

**# светильников**


**Мин. ток | Макс. ток**

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4

**Тип диммирования: не диммированный**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 10


**Тип диммирования: не диммированный**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 8


**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**

### Светопреломляющие устройства




**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B





**24611 0160** GLASS SBL 57


DELTALIGHT

# SOLI - 66 92718 Q-DIM


27125 921Q B





**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57




**24611 0190** SOFTENING LENS 57





**24611 0200** SPREAD LENS 57




**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

## Завершите свой продукт




**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

## Сменный отражатель / линза




**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

DELTALIGHT

## SOLI - 66 92718 Q-DIM

27125 921Q B





**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

## СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SOLISCAPE profile | Варианты цвета корпуса |
|---|---|
|  **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m | |
|  **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m | |

Notes: