
DELTALIGHT




COMPO S 92720

АРТИКУЛ 9 15711 9220 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 9 15711 9220 B
ХРОМ 9 15711 9220 C
ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15711 9220 DC
БЕЛЫЙ 9 15711 9220 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 90
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	85
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.124
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 476lm
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	476lm // 6,4W // 115lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	377lm // 7,4W // 51lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Аксессуары

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **9_15711_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO S 92720

9 15711 9220 W

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания

 # светильников

Мин. ток | Макс. ток

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4
15710 3300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 350mA	1->2
15710 3800	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA	1
15710 4500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA	1
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

15710 5300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA	1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Монтажные комплекты



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Размер монтажного отверстия (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

DELTALIGHT

COMPO S 92720

9 15711 9220 W



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Размер монтажного отверстия (mm): 55

Светопреломляющие устройства

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

Notes: